

E-Mobilität · AC

Ladestation SPACE EV AC 2x22

AC-Ladestation mit zwei Ladepunkten (2 × 22 kW), eingebautem MID-Zähler und 7"-Touchscreen für Hotel- und Büroparkplätze.

Produktcode: **SPC-EV-AC2X22**



Anwendungsbeispiel

Ein Businesshotel möchte auf seinem Gästeparkplatz Laden anbieten und exakt abrechnen.

Eine Einheit versorgt zwei Stellplätze, der eingebaute MID-Zähler erfasst jeden Ladevorgang, und Gäste starten per RFID-Karte, App oder optionalem Kartenzahlungsterminal.

Preis auf Anfrage – offizielle Preisliste in Kürze.

So funktioniert es

Zwei Fahrzeuge gleichzeitig

Zwei Typ-2-Ladepunkte mit je bis zu 22 kW, als Steckdosen oder fest angeschlagene 5-m-Kabel.

Abrechnungsfähige Messung

Ein eingebauter MID-Zähler der Klasse B erfasst die abgegebene Energie.

Intelligentes Lastmanagement

Vorbereitet für dynamisches Lastmanagement, sodass mehrere Ladestationen die verfügbare Leistung des Gebäudes teilen können.



Spezifikation

PARAMETER	WERT
Nennleistung	2 × 22 kW (400 V); 2 × 7,3 kW in der einphasigen Version
Ausgangsstrom	6–32 A je Ladepunkt
Anschlüsse	2 × Typ-2-Steckdose oder 2 × Typ-2-Kabel, 5 m
Energiezähler	Eingebauter MID-Zähler, Klasse B
Nutzerauthentifizierung	RFID (ISO 14443), mobile App, Kartenzahlungsterminal optional
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6J (Upgrade auf 2.0.1 vom Hersteller angekündigt)
Konnektivität	Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi/4G optional; RS485/CAN
Lastmanagement	Vorbereitet für dynamisches Lastmanagement
Fehlerstromschutz	FI/LS-Schalter Typ A + 6 mA DC
Display	7" Touchscreen, LED-Anzeigen
Schutzart / Stoßfestigkeit	IP55 / IK10
Betriebstemperatur	–30 bis +50 °C
Abmessungen (B × H × T)	Wand 400 × 684 × 240 mm; Standfuß 400 × 1484 × 240 mm
Gewicht	≤ 23,5 kg (Wand), ≤ 41 kg (Standfuß)
Firmware-Updates	Lokal oder per Over-the-Air-Update (OTA)
Normen (Herstellerangabe)	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, MID

Ausführliche technische Dokumentation und Zeichnungen auf Anfrage.

So arbeiten wir mit Ihnen

- Prüfung der verfügbaren Leistung und der Kabelwege vor Ort.
- Auswahl der Ladestationen und des Lastmanagements für Ihren Parkplatz.
- Konfiguration des Zugangs: RFID-Karten, App oder Zahlungsterminal.
- Montage, Inbetriebnahme und Anbindung an ein OCPP-Backend.

Kontakt

+48 533 909 533

www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o.

ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków