


Terminale płatnicze · Samoobsługa

WizarPOS Q3mini Unattended

Płatność kartą i telefonem wbudowana w automat, kiosk lub ładowarkę EV.

Kod produktu: SPC-PT-Q3MU-01



Q3mini Unattended to kompaktowy terminal do zabudowy: montujesz go w obudowie automatu, kiosku, ładowarki AC lub bramki i przyjmujesz płatności bez obsługi. Zasilanie i dane idą jednym kablem USB-C, a montaż ułatwia płytką montażową i płytkę w standardzie NAMA. Moduł nie ma baterii ani własnej klasy szczelności, dlatego pracuje wewnątrz obudowy urządzenia.

Zastosowania

Ładowarki EV AC · Automaty i vending · Kioski i bramki

Preautoryzacja

Preautoryzacja i autoryzacja przyrostowa (wg producenta): blokada kwoty na start i rozliczenie faktycznego zużycia. Dostępność zależy od aplikacji płatniczej i agenta rozliczeniowego.

Akceptacja kart

Akceptuje karty Visa i Mastercard (zbliżeniowo i chip) oraz portfele mobilne – zależnie od agenta rozliczeniowego.

Najważniejsze cechy

Do zabudowy

Płytkę montażową i płytkę NAMA w zestawie, otwory montażowe w obudowie.

Jeden kabel

USB-C 5 V 2 A: zasilanie i transmisja danych.

Ekran dotykowy 4"

480 × 480 pikseli: kwota, instrukcje i komunikaty dla klienta.

Wszystkie metody

Chip EMV, zbliżeniowo, portfele elektroniczne i kody QR.

Łączność

4G, Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0, opcjonalnie eSIM.

Preautoryzacja

Blokada kwoty przed usługą i rozliczenie po jej zakończeniu (wg producenta).

Dane producenta WizarPOS, stan na 10.2026. Certyfikaty są deklaracją producenta i dotyczą konkretnych modeli oraz wersji sprzętu; numery certyfikatów udostępniamy na życzenie. Specyfikacja może ulec zmianie.

Specyfikacja techniczna

PLATFORMA

System	Secure Android 14
Procesor	Qualcomm Quad-Core 2,0 GHz
Pamięć	2 GB RAM + 32 GB Flash
Wyświetlacz	4" kolorowy, dotykowy, 480 × 480
Gniazda kart	1 × SIM + 1 × microSD lub 2 × SIM

PŁATNOŚCI

Zbliżeniowo (NFC)	ISO 14443 A/B, MIFARE, Sony FeliCa
Czytnik chipowy	ISO 7816, EMV L1 i L2
Aparat / skaner	przedni 5 MP (kody kreskowe i QR)
Certyfikaty (deklaracja producenta)	PCI PTS, EMV L1 i L2, EMV Contactless L1, PayPass, payWave, ExpressPay, D-PAS, Mastercard TQM, SRED, CE, FCC, RoHS

ŁĄCZNOŚĆ I PORTY

Łączność	2G/3G/4G, Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0, eSIM (opcja)
Porty	1 × USB-C (zasilanie i dane); złącza dodatkowe i cyfrowe I/O opcjonalnie
Lokalizacja	GPS, A-GPS

ZASILANIE I KONSTRUKCJA

Zasilanie	5 V 2 A przez USB-C; bez baterii
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	93,7 × 83,9 × 15,5 mm
Waga	131 g
Temperatura pracy	-10 ... +50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... +70 °C
Wilgotność	5-95% (bez kondensacji)
Obudowa	do montażu wewnątrz obudowy urządzenia (brak klasy IP)

W zestawie

- Terminal Q3mini Unattended
- Płytki montażowe
- Płytki NAMA

Akcesoria i usługi

- Aktywacja terminala ze zdalnym wgraniem kluczy (RKI)
- Licencja aplikacji płatniczej i TMS (abonament miesięczny)
- Integracja z systemem SPACE (dostęp, hotel, ładowanie EV)

Płatności

Rozliczenie transakcji realizuje agent rozliczeniowy wybrany przez akceptanta. Pomagamy w doborze i uruchomieniu.

Wdrożenie

Aktywacja, zdalne wgranie kluczy i zarządzanie terminalami (TMS) w ofercie Space BMS.

Kontakt

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków · +48 533 909 533 · www.spacebms.com



Pełny katalog online
portal.spacebms.com/kata

Dane producenta WizarPOS, stan na 10.2026. Certyfikaty są deklaracją producenta i dotyczą konkretnych modeli oraz wersji sprzętu; numery certyfikatów udostępniamy na życzenie. Specyfikacja może ulec zmianie.