

Recarga de vehículos eléctricos · CA

Cargador SPACE EV AC 2x22

Cargador de CA de dos tomas de 2×22 kW con contador MID integrado y pantalla táctil de 7", para aparcamientos de hoteles y oficinas.

Código de producto: **SPC-EV-AC2X22**



Caso de uso

Un hotel de negocios quiere ofrecer recarga en el aparcamiento para huéspedes y facturarla con precisión.

Una unidad da servicio a dos plazas, el contador MID integrado registra cada sesión y los huéspedes inician la carga con tarjeta RFID, con la app o con un terminal de pago con tarjeta opcional.

Precio bajo consulta: lista de precios oficial próximamente.

Cómo funciona

Dos coches a la vez

Dos tomas Tipo 2 de hasta 22 kW cada una, como bases o cables integrados de 5 m.

Medición apta para facturación

Un contador MID clase B integrado registra la energía suministrada.

Gestión inteligente de carga

Preparado para el equilibrado dinámico de carga, de modo que varios cargadores puedan compartir la potencia disponible del edificio.



Especificaciones

PARÁMETRO	VALOR
Potencia nominal	2 × 22 kW (400 V); 2 × 7,3 kW en la versión monofásica
Corriente de salida	6–32 A por toma
Conectores	2 × base Tipo 2 o 2 × cable Tipo 2, 5 m
Contador de energía	Contador MID integrado, clase B
Autenticación de usuarios	RFID (ISO 14443), app móvil, terminal de pago con tarjeta opcional
Protocolo de comunicación	Ocpp 1.6J (actualización a 2.0.1 anunciada por el fabricante)
Conectividad	Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi/4G opcional; RS485/CAN
Gestión de carga	Preparado para equilibrado dinámico de carga
Protección diferencial	Interruptor magnetotérmico diferencial (RCBO) tipo A + 6 mA CC
Pantalla	Pantalla táctil de 7", indicadores LED
Protección IP / resistencia a impactos	IP55 / IK10
Temperatura de funcionamiento	–30 a +50 °C
Dimensiones (An × Al × Pr)	Pared 400 × 684 × 240 mm; pedestal 400 × 1484 × 240 mm
Peso	≤ 23,5 kg (pared), ≤ 41 kg (pedestal)
Actualizaciones de firmware	Local o remota (OTA)
Normas (declaración del fabricante)	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, MID

Documentación técnica detallada y planos disponibles bajo consulta.

Cómo trabajamos con usted

- Comprobación de la potencia disponible y de los recorridos de cable in situ.
- Selección de cargadores y gestión de carga para su aparcamiento.
- Configuración del acceso: tarjetas RFID, app o terminal de pago.
- Instalación, puesta en marcha y conexión a un sistema de gestión OCPP.

Contacto

+48 533 909 533

www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o.

ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków