

Fechaduras inteligentes para portas de vidro · Tuya

Fechadura inteligente LS-C83A

Fechadura inteligente para portas de vidro e com aro: impressão digital, código PIN, cartão RFID, aplicação e chave mecânica.

Modelo: LS-C83A



Acabamentos disponíveis: preto.

Descrição geral

Para portas de vidro sem aro e para portas simples, duplas, de abrir à esquerda e à direita. Abertura com impressão digital, código PIN, cartão RFID (13,56 MHz), chave mecânica ou aplicação móvel.

Instalação muito simples: não é preciso furar, pelo que a fechadura pode ser montada em portas de vidro sem aro. A alimentação de emergência por USB-C permite abrir a porta se as pilhas se esgotarem ou faltar a energia.

Funções principais

Cinco formas de abertura

Impressão digital, código PIN, cartão RFID (13,56 MHz), chave mecânica ou aplicação móvel.

Sem furar

Para portas de vidro sem aro e para portas simples, duplas, de abrir à esquerda e à direita.

Campainha e alarme por voz

Campainha integrada: basta premir #. Alarme por voz em tempo real.

Bloqueio inteligente

Após cinco palavras-passe erradas seguidas, a fechadura dispara um alarme e bloqueia durante três minutos.

Alimentação de emergência

O conector USB-C permite abrir a porta se as pilhas se esgotarem ou faltar a energia.

Reconhecimento rápido

Leitura da impressão digital em $\leq 0,3$ s; taxa de falsa aceitação $\leq 0,001$ %.

Especificações

Modelo	LS-C83A
Abertura	Impressão digital, código PIN, cartão RFID, chave mecânica, aplicação móvel
Velocidade de leitura da impressão digital	$\leq 0,3$ s
FAR	$\leq 0,001$ %
FRR	≤ 1 %
Consumo estático	≤ 120 μ A
Sensor de impressões digitais	FPC 160 $\times$ 160
Tipo de cartão	MIFARE 1K
Capacidade de memória	100 impressões digitais, 150 códigos PIN, 200 cartões
Alimentação	4 pilhas AAA (6 V)
Alimentação de emergência	USB-C
Temperatura de funcionamento	-25...+65 °C
Peso	Aprox. 1,25 kg
Abertura da porta	Empurrar ou puxar
Portas compatíveis	Portas de vidro, portas com aro de alumínio, portas de madeira
Material	Liga de alumínio com caixa em plástico
Especificação da porta	Portas de vidro sem aro com 8–12 mm de espessura (com vidro de 8 mm, montar placas de compensação mais grossas); portas com aro de 40–70 mm de espessura (folga 3–10 mm)
Cores	Preto



Dimensões em mm.

Funcionamento

Abertura pela aplicação móvel e diretamente na fechadura: impressão digital, código PIN, cartão RFID ou chave mecânica.

Encomendas

- Disponível na loja online da SPACE: portal.spacebms.com.
- Para projetos de maior dimensão preparamos um orçamento personalizado.
- Instalação e colocação em serviço pela SPACE ou por um instalador autorizado.

Contacto e encomendas

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków