

Carregamento de VE · CA

Carregador SPACE EV AC 2x22

Carregador CA de dois pontos de 2 × 22 kW com contador MID integrado e ecrã tátil de 7", para parques de estacionamento de hotéis e escritórios.

Código do produto: **SPC-EV-AC2X22**



Exemplo de aplicação

Um hotel de negócios quer oferecer carregamento no parque de estacionamento dos hóspedes e faturá-lo com precisão.

Uma unidade serve dois lugares, o contador MID integrado regista cada sessão e os hóspedes iniciam o carregamento com cartão RFID, com a aplicação ou com um terminal de pagamento com cartão opcional.

Preço sob consulta — tabela de preços oficial em breve.

Como funciona

Dois automóveis em simultâneo

Dois pontos de carregamento Tipo 2 com até 22 kW cada, com tomadas ou cabos fixos de 5 m.

Contagem pronta para faturação

Um contador MID classe B integrado regista a energia fornecida.

Gestão inteligente de carga

Preparado para balanceamento dinâmico de carga, para que vários carregadores possam partilhar a potência disponível do edifício.



Especificações

PARÂMETRO	VALOR
Potência nominal	2 × 22 kW (400 V); 2 × 7,3 kW na versão monofásica
Corrente de saída	6–32 A por ponto de carregamento
Conectores	2 × tomada Tipo 2 ou 2 × cabo Tipo 2, 5 m
Contador de energia	Contador MID integrado, classe B
Autenticação do utilizador	RFID (ISO 14443), aplicação móvel, terminal de pagamento com cartão opcional
Protocolo de comunicação	OCPP 1.6J (atualização para 2.0.1 anunciada pelo fabricante)
Conectividade	Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi/4G opcional; RS485/CAN
Gestão de carga	Preparado para balanceamento dinâmico de carga
Proteção diferencial	Disjuntor diferencial (RCBO) tipo A + 6 mA CC
Ecrã	Ecrã tátil de 7", indicadores LED
Proteção IP / resistência ao impacto	IP55 / IK10
Temperatura de funcionamento	–30 a +50 °C
Dimensões (L × A × P)	Parede 400 × 684 × 240 mm; pedestal 400 × 1484 × 240 mm
Peso	≤ 23,5 kg (parede), ≤ 41 kg (pedestal)
Atualizações de firmware	Local ou remota (OTA)
Normas (declaração do fabricante)	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, MID

Documentação técnica detalhada e desenhos disponíveis mediante pedido.

Como trabalhamos consigo

- Verificação da potência disponível e dos percursos de cabos no local.
- Escolha dos carregadores e da gestão de carga para o seu parque de estacionamento.
- Configuração do acesso: cartões RFID, aplicação ou terminal de pagamento.
- Instalação, colocação em serviço e ligação a um sistema de gestão OCPP.

Contacto

+48 533 909 533

www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o.

ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków