

Carregamento de VE · CA

Carregador SPACE EV AC 2x22 Pro

Carregador CA de dois pontos de 2 × 22 kW com dois contadores MID independentes, OCPP 2.0.1 e ISO 15118, para parques de estacionamento semipúblicos.

Código do produto: **SPC-EV-AC2X22-PRO**



Exemplo de aplicação

Um edifício de escritórios arrenda lugares de estacionamento a várias empresas inquilinas e precisa de uma leitura de energia separada para cada lugar.

Cada ponto de carregamento tem o seu próprio contador MID, pelo que cada inquilino é faturado com precisão, e os visitantes podem pagar com um terminal de cartão opcional.

Preço sob consulta — tabela de preços oficial em breve.

Como funciona

Leituras separadas

Dois contadores de energia MID independentes, um por ponto de carregamento.

Preparado para o futuro

OCPP 1.6J e 2.0.1, com comunicação com o veículo ISO 15118-2 opcional.

Acesso flexível

Cartão RFID, aplicação móvel, reconhecimento automático do veículo (MAC autocharge) ou terminal de pagamento com cartão opcional.



Especificações

PARÂMETRO	VALOR
Potência nominal	2 × 11 kW ou 2 × 22 kW (400 V)
Corrente de entrada	2 × 16 A ou 2 × 32 A
Conectores	Tipo 2: cabos fixos de 5 m ou tomadas
Contador de energia	2 × contador MID (leituras independentes)
Autenticação do utilizador	Cartão RFID, aplicação móvel, MAC autocharge, terminal de pagamento com cartão opcional
Protocolo de comunicação	OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1; ISO 15118-2 opcional
Conectividade	Wi-Fi, Ethernet (LAN), 4G, Bluetooth; RS485
Proteção diferencial	Tipo A + 6 mA CC; tipo B opcional
Ecrã	Ecrã de 7"; botão de paragem de emergência
Proteção IP / resistência ao impacto	IP65 (cabo) / IP54 (tomada); IK10 (ecrã IK08)
Temperatura de funcionamento	-30 a +50 °C
Dimensões (L × P × A)	400 × 230 × 600 mm; coluna 420 × 265 × 1495 mm
Peso	20 kg (tomada), 25 kg (cabo)
Caixa	Aço com frente em PC + ASA
Conformidade (declaração do fabricante)	CE, CB, UKCA, RoHS, REACH, cibersegurança EU RED

Documentação técnica detalhada e desenhos disponíveis mediante pedido.

Como trabalhamos consigo

- Verificação da potência disponível e dos percursos de cabos no local.
- Escolha dos carregadores e da gestão de carga para o seu parque de estacionamento.
- Configuração do acesso: cartões RFID, aplicação ou terminal de pagamento.
- Instalação, colocação em serviço e ligação a um sistema de gestão OCPP.

Contacto

+48 533 909 533

www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o.

ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków