


Terminale płatnicze · Samoobsługa i ładowanie EV

WizarPOS Q3V

MDB Master i Slave, zasilanie 24 V: terminal do ładowarek DC, parkomatów i automatów.

Kod produktu: SPC-PT-Q3V-01



Q3V to terminal bezobsługowy z interfejsem MDB Master i Slave, impulsowym i RS232, więc steruje automatem albo współpracuje z jego sterownikiem. Sprawdza się w ładowarkach DC, parkomatach, automatach i kioskach. Wersja zewnętrzna ma obudowę IP65 i IK10, a wersja wewnętrzna dodatkowo czytnik paska magnetycznego. Moduł rozszerzeń dodaje Ethernet i USB-A.

Zastosowania

Ładowarki DC · Parkomaty i szlabany · Automaty

Preautoryzacja

Preautoryzacja i autoryzacja przyrostowa (wg producenta): blokada kwoty na start i rozliczenie faktycznego zużycia. Dostępność zależy od aplikacji płatniczej i agenta rozliczeniowego.

Akceptacja kart

Akceptuje karty Visa i Mastercard (zbliżeniowo i chip; pasek magnetyczny w wersji wewnętrznej) oraz portfele mobilne – zależnie od agenta rozliczeniowego.

Najważniejsze cechy

MDB Master i Slave

Także wejście impulsowe i RS232: współpraca z każdym typem automatu.

Dwie wersje

Zewnętrzna IP65 i IK10 lub wewnętrzna z czytnikiem paska magnetycznego.

Zasilanie

24 V DC albo z magistrali MDB.

Moduł rozszerzeń

Ethernet i USB-A (opcja, zajmuje port USB-C).

Ekran 4"

480 × 800 pikseli z odczytem kodów 1D i 2D.

Preautoryzacja

Blokada kwoty przed usługą i rozliczenie po zakończeniu (wg producenta).

Dane producenta WizarPOS, stan na 10.2026. Certyfikaty są deklaracją producenta i dotyczą konkretnych modeli oraz wersji sprzętu; numery certyfikatów udostępniamy na życzenie. Specyfikacja może ulec zmianie.

Specyfikacja techniczna

PLATFORMA

System	Secure Android 14
Procesor	Qualcomm Quad-Core 2,0 GHz
Pamięć	2 GB RAM + 32 GB Flash
Wyświetlacz	4" kolorowy, dotykowy, 480 × 800
Gniazda kart	1 × SIM

PŁATNOŚCI

Zbliżeniowo (NFC)	ISO 14443 A/B, MIFARE, Sony FeliCa
Czytnik chipowy	ISO 7816
Pasek magnetyczny	ISO 7811, ścieżki 1/2/3, dwukierunkowy (wersja wewnętrzna)
Aparat / skaner	odczyt kodów 1D i 2D
Certyfikaty (deklaracja producenta)	PCI PTS, EMV L1 i L2, EMV Contactless L1, PayPass, payWave, ExpressPay, D-PAS, Mastercard TQM, SRED, CE, FCC, RoHS

ŁĄCZNOŚĆ I PORTY

Łączność	2G/3G/4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, eSIM (opcja)
Porty	MDB Master + MDB Slave / impuls + MDB Slave / RS232; USB-C (OTG)
Moduł rozszerzeń	Ethernet, USB-A (opcja, zajmuje port USB-C)
Lokalizacja	GPS, GLONASS, BeiDou

ZASILANIE I KONSTRUKCJA

Zasilanie	24 V DC lub zasilanie z MDB
Obudowa	IP65, IK10 (wersja zewnętrzna)
Temperatura pracy	-20 ... +70 °C
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	157 × 102 × 38 mm
Waga	400 g
Montaż	płytki montażowa NAMA (opcja)

W zestawie

- Terminal Q3V w wybranej wersji

Akcesoria i usługi

- Aktywacja terminala ze zdalnym wgraniem kluczy (RKI)
- Licencja aplikacji płatniczej i TMS (abonament miesięczny)
- Integracja z systemem SPACE (dostęp, hotel, ładowanie EV)

Płatności

Rozliczenie transakcji realizuje agent rozliczeniowy wybrany przez akceptanta. Pomagamy w doborze i uruchomieniu.

Wdrożenie

Aktywacja, zdalne wgranie kluczy i zarządzanie terminalami (TMS) w ofercie Space BMS.

Kontakt

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków · +48 533 909 533 · www.spacebms.com



Pełny katalog online
portal.spacebms.com/kata

Dane producenta WizarPOS, stan na 10.2026. Certyfikaty są deklaracją producenta i dotyczą konkretnych modeli oraz wersji sprzętu; numery certyfikatów udostępniamy na życzenie. Specyfikacja może ulec zmianie.