

Зарядка електромобілів · DC

Зарядна станція SPACE EV DC 120/180

Станція швидкої зарядки DC 120 або 180 кВт із двома кабелями CCS2 для торговельних центрів і парковок з інтенсивним рухом.

Код продукту: **SPC-EV-DC180**



Приклад застосування

Біля торговельного центру поруч із розв'язкою автомагістралі водії зупиняються на швидку каву й короткі покупки.

Станція 180 кВт заряджає два автомобілі одночасно, а система накопичення енергії може підтримувати її в години пік.

Ціна за запитом — офіційний прайс-лист незабаром.

Як це працює

Висока потужність

120 кВт або 180 кВт, до 300 А на кожен вихід CCS2.

Динамічний розподіл

Потужність розподіляється між двома автомобілями з кроком 30 кВт.

Зрозумілий інтерфейс

Сенсорний екран 10,1" і опційний термінал для оплати картою.



Технічні характеристики

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ
Номінальна потужність	120 кВт або 180 кВт
Роз'єми	2 × CCS2, кабелі 4,5 м
Вихід DC	150–1000 В, до 300 А; постійна потужність 300–1000 В
Розподіл потужності	Динамічний, мінімальний крок 30 кВт
Вхід AC	400 В; номінальний струм 184 А (120 кВт) / 276 А (180 кВт)
Протокол зв'язку	OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1
Зв'язок з автомобілем	ISO 15118, ISO 15118-2, DIN 70121
Автентифікація користувача	Мобільний застосунок, RFID, QR-код, MAC autocharge, Plug & Charge; термінал для оплати картою опційно
Зв'язок	Ethernet (LAN), 4G, Wi-Fi
Підключення до мережі	400 В AC ± 10 %, 3P + N + PE, TN-S / TN-C-S / TT
Піковий ККД	≥ 95 %
Коефіцієнт потужності (повне навантаження)	≥ 0,99
Дисплей	Сенсорний екран 10,1"
Захист від проникнення / ударостійкість	IP54 / IK10 (екран IK08)
Робоча температура	від –25 до +50 °C (зниження потужності при 50–65 °C)
Охолодження	Примусова вентиляція
Розміри (Ш × Г × В)	800 × 600 × 1700 мм
Вага	310 кг (120 кВт) / 355 кг (180 кВт)
Відповідність (декларація виробника)	CE, UKCA, RCM, RoHS, REACH, кібербезпека за EU RED

Детальна технічна документація та креслення надаються за запитом.

Як ми з вами працюємо

- Перевірка доступної потужності та трас кабелів на об'єкті.
- Вибір зарядних станцій і керування навантаженням для вашої парковки.
- Налаштування доступу: RFID-картки, застосунок або платіжний термінал.
- Монтаж, введення в експлуатацію і підключення до системи керування OCPP.

Контакти

+48 533 909 533

www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o.

ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków