

Ładowanie EV · DC

Ładowarka SPACE EV DC 30 Compact

Kompaktowa ładowarka DC 30 kW dla hoteli i miejsc, w których goście zostają na godzinę lub dwie.

Kod produktu: **SPC-EV-DC30**



Przykład z życia

Hotel konferencyjny przyjmuje uczestników jednodniowych spotkań, którzy przyjeżdżają autami elektrycznymi i wyjeżdżają po południu.

Ładowarka DC 30 kW znacząco uzupełnia zasięg w czasie spotkania, bez przyłącza, jakiego wymagałaby stacja dużej mocy.

Cena na zapytanie — oficjalny cennik wkrótce.

Jak to działa

Kompaktowe DC

30 kW na ścianie lub słupku, z kablem CCS2 4,5 m i ekranem dotykowym 7".

Szeroka kompatybilność

Napięcie wyjściowe 150–1000 V DC obsługuje auta z instalacją 400 V i 800 V.

Otwarta i bezpieczna

OCPP 1.6J i 2.0.1, Plug & Charge ISO 15118 oraz opcjonalny terminal płatniczy i licznik MID.



Specyfikacja

PARAMETR	WARTOŚĆ
Moc znamionowa	30 kW
Złącze	CCS2, kabel 4,5 m
Wyjście DC	150–1000 V, 100 A; stała moc 300–1000 V
Wejście AC	400 V, 49 A znamionowo (maks. 58 A)
Protokół komunikacji	OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1
Komunikacja z pojazdem	ISO 15118, ISO 15118-2, DIN 70121
Autoryzacja użytkownika	aplikacja mobilna, RFID, kod QR, MAC autocharge, Plug & Charge; opcjonalnie terminal płatniczy
Łączność	Ethernet (LAN), 4G, Wi-Fi
Przyłącze	400 V AC $\pm 10\%$, 3P + N + PE, TN-S / TN-C-S / TT
Sprawność maksymalna	$\geq 95\%$
Współczynnik mocy (pełne obciążenie)	$\geq 0,99$
Wyświetlacz	ekran dotykowy 7"
Licznik energii	licznik MID opcjonalnie
Stopień ochrony / odporność na uderzenia	IP54 / IK10 (ekran IK08)
Temperatura pracy	od -25 do $+50$ °C (ograniczenie mocy 50–65 °C)
Chłodzenie	wymuszone powietrzem
Wymiary (S × G × W)	600 × 260 × 750 mm; słupek 240 × 240 × 1610 mm
Masa	71 kg; słupek 16 kg
Zgodność (deklaracja producenta)	CE, UKCA, RCM, RoHS, REACH, cyberbezpieczeństwo EU RED

Szczegółowa dokumentacja techniczna i rysunki dostępne na zapytanie.

Jak pracujemy

- Sprawdzenie dostępnej mocy i tras kablowych na miejscu.
- Dobór ładowarek i zarządzania mocą dla Twojego parkingu.
- Konfiguracja dostępu: karty RFID, aplikacja lub terminal płatniczy.
- Montaż, uruchomienie i podłączenie do systemu zarządzania OCPP.

Kontakt

+48 533 909 533

www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o.

ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków