

Домофони та контроль входу · виклична панель

Виклична панель SPACE SI-WJZ7

Вхід, який знає своїх мешканців. Відвідувачі викликають квартиру, мешканці заходять за обличчям або картою.

Модель: SI-WJZ7



Ілюстративне зображення, екран вимкнено.

Приклад із життя

Анна повертається додому з повними руками. Коли вона підходить до панелі біля під'їзду, датчик наближення вмикає камеру. Панель розпізнає її обличчя й відчиняє двері; фото, піднесене до камери, її не обдурить.

За мить гість набирає на екрані квартиру 0201. Анна бачить його на своєму моніторі й впускає одним дотиком.

Основні функції

Обличчя з перевіркою живості

Подвійна камера розпізнає обличчя і перевіряє, що перед нею справжня людина, а не фото. Коли хтось наближається, панель вмикає розпізнавання.

Картка, код і виклик

Мешканці відчиняють безконтактною картою або PIN-кодом; відвідувачі викликають квартиру або консьєржа на великому вертикальному екрані.

Стежить за дверима

Панель повідомляє консьєржа, якщо двері залишилися відчиненими або хтось намагається зірвати її зі стіни, і може робити фото під час кожного відчинення для журналу.

Працює в мережі будівлі

Відеовиклики з моніторами та пультом консьєржа, а також відчинення дверей працюють у локальній мережі будівлі.

Картки та обличчя в SpaceEngine

Картки й обличчя мешканців реєструються на місці або дистанційно з платформи SpaceEngine.

Врізний монтаж

Корпус для врізного монтажу з передньою панеллю з алюмінію, обробленого на верстаті з ЧПК, і скла; працює від -30 до +70 °C.

Технічні характеристики

Модель	SI-WJZ7
Екран	Сенсорний екран 7", 800 × 1280, вертикальний
Камера	4 Мп, подвійний об'єктив, широкий динамічний діапазон (WDR)
Способи входу	обличчя (з перевіркою живості), безконтактна картка, PIN-код
Зв'язок	2 × RJ-45 (Ethernet TCP/IP), RS485, аналогові розширення
Датчики	ІЧ-датчик наближення, вхід дверного контакту, захист від зриву
Передня панель	Алюмінієвий сплав, оброблений на верстаті з ЧПК, скло
Живлення	12–18 В DC; у режимі очікування 5 Вт, у роботі 10 Вт
Робоча температура	–30 ... +70 °C
Монтаж	врізний; отвір 315 × 120 × 40 мм
Розміри	330 × 140 × 40 мм
Працює з	Монітори SI-PJW7, пульт конс'єржа SI-KR10, платформа SpaceEngine (картки й обличчя)
Гарантія	12 місяців. Строк гарантії узгоджуємо з потребами клієнта та вимогами тендеру.



Вигляд панелі спереду.

Робота із системою SPACE

Виклична панель, монітори й пульт обмінюються даними через локальну мережу будівлі. Картки й обличчя мешканців додаються та видаляються дистанційно з платформи SpaceEngine, у тій самій системі, що й замки та термінали SPACE.

Замовлення

- Ціна за запитом: підготуємо пропозицію для вашої будівлі.
- Підбір пристроїв, проєктування мережі, монтаж і введення в експлуатацію — SPACE або авторизований монтажник.
- Перед запуском ми встановлюємо унікальні паролі та конфігурацію об'єкта.

Контакти та замовлення

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków