


Платіжні термінали · Квитки та доступ

WizarPOS Ticket Validator

Квиток, картка або телефон на вході: транспорт, події, басейни та платні зони.

Код продукту: SPC-PT-TVAL-01



Ticket Validator кріпиться на поручні в автобусі, на турнікеті або на вході до платної зони. Пасажири й гості прикладають платіжну картку чи телефон або сканують QR-квиток, а валідатор підтверджує поїздку чи вхід. Живлення 24 В або PoE, слоти SAM для транспортних карток і опційний резервний акумулятор підходять як для транспорту, так і для закладів.

Де застосовується

Громадський транспорт · Події та атракціони · Дозвілля в готелі

Приймання карток

Приймає картки Visa і Mastercard (безконтактно) і мобільні гаманці — залежно від еквайра.

Основні характеристики

Безконтактна оплата

Прикладання картки чи телефона до екрана.

QR-сканер

Квитки з 1D- і 2D-кодами з телефона або на папері.

PoE або 24 В

Живлення через Ethernet (PoE) або 24 В у транспортних засобах.

Слоти SAM

SIM + SAM або 2 × SAM для транспортних карток і квиткових систем.

Міцний

IK10 і робочий діапазон від -20 до +60 °C.

Два способи монтажу

На поручні або на стіні, з підставкою чи без неї.

Дані виробника (WizarPOS) станом на жовтень 2026 р. Сертифікати наведено за декларацією виробника; вони стосуються конкретних моделей і апаратних ревізій, номери сертифікатів надаємо на запит. Технічні характеристики можуть змінюватися.

Технічні характеристики

ПЛАТФОРМА

Операційна система	Secure Android 7
Процесор	Qualcomm + захищений чип
Пам'ять	1 ГБ RAM + 8 ГБ Flash або 2 ГБ RAM + 16 ГБ Flash
Дисплей	4", кольоровий, мультитач, 480 × 800
Слоти для карток	1 × SIM + 1 × SAM або 2 × SAM

ПЛАТЕЖІ

Безконтактно (NFC)	ISO 14443 A/B, MIFARE, Sony FeliCa
Сканер	1D- і 2D-коди, QR
Сертифікати (декларація виробника)	PCI PTS, EMV L1 і L2, EMV Contactless L1, PayPass, payWave, ExpressPay, D-PAS, Mastercard TQM, SRED, CE, FCC, RoHS

ЗВ'ЯЗОК І ПОРТИ

Зв'язок	2G/3G/4G LTE, Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 4.0, eSIM (опційно)
Порти	RS232/RS485, Ethernet (PoE), USB-A, роз'єм DC, зовнішня антена (опційно)
Геолокація	GPS, A-GPS

ЖИВЛЕННЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Живлення	24 В DC або PoE
Акумулятор	резервний (опційно): до 30 хвилин
Корпус	Ударостійкість IK10
Робоча температура	від -20 до +60 °C
Розміри (Д × Ш × В)	212 × 95 × 87,5 мм з підставкою; 212 × 95 × 45,5 мм без неї
Вага	205 г

Комплект постачання

- Ticket Validator
- Монтажний комплект згідно із замовленням

Аксесуари та послуги

- Активація термінала з дистанційним завантаженням ключів (RKI)
- Ліцензія платіжного застосунку і TMS (щомісячна підписка)
- Інтеграція з платформою SPACE (контроль доступу, готель, зарядка електромобілів)

Платежі

Транзакції обробляє еквайр, обраний торговцем. Ми допомагаємо з вибором і підключенням.

Впровадження

Активацію, дистанційне завантаження ключів і керування терміналами (TMS) надає Space BMS.

Контакти

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków, Польща · +48 533 909 533 · www.spacebms.com



Повний онлайн-каталог
portal.spacebms.com/kata

Дані виробника (WizarPOS) станом на жовтень 2026 р. Сертифікати наведено за декларацією виробника; вони стосуються конкретних моделей і апаратних ревізій, номери сертифікатів надаємо на запит. Технічні характеристики можуть змінюватися.